

## LIQUIDO PARA FRENOS LF-3

### Descripción del producto:

nuestro líquido para frenos está fabricado con las mas estrictas normas de calidad. Formulado con glicoles, antiespumantes, inhibidores de corrosión y antioxidantes que le permiten una excelente estabilidad en el sistema.

### Ventajas del producto:

- \*\* Soporta altas temperaturas
- \*\* Excelentes propiedades anticorrosivas
- \*\* Bajo punto de congelación
- \*\* Alta estabilidad térmica y química
- \*\* Gran poder humectante ( efecto del hule )

### Aplicaciones del producto:

Es utilizado como fluido de frenado de disco y tambor en servicio ligero y mediano del tipo LF-3

Recomendación: Evite el contacto con la humedad del ambiente. Mantenga el producto bien tapado siempre.

### Precaución :

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuáles son la base del líquido para frenos y se ha encontrado que puede tener efectos perjudiciales para la salud. Si accidentalmente cayera sobre los ojos aceite lubricante, lávese los ojos de inmediato con abundante agua por espacio de 15 minutos y acuda al médico.

No utilice ni exponga el envase vacío al calor, ya que los vapores que emana pueden ser perjudiciales para la salud.

No contamine, no tire el líquido para frenos usado al alcantarillado, disponga de él en los sitios autorizados.

| FICHA TECNICA DEL PRODUCTO   |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Prueba                       | Valor típico                          |
| Color                        | Incoloro a ambar Claro                |
| Apariencia                   | Incoloro sin materiales en suspensión |
| Densidad especifica          | 1.06 a 1.2 g/ml                       |
| Temp de ebullición a reflujo | 205° C                                |
| P.H.                         | 8,3                                   |
| Peso específico              | 1.115 g/ml                            |
| Corrosión                    | Pasa                                  |
| Humedad % peso               | menor al 0.3 %                        |

Cumple la norma NOM-113- SCFI-1993 LF-3 (DOT-3)

## LIMPIADOR DE PARTES PARA FRENO

### Descrip

El producto limpiador de frenos en aerosol es un limpiador y desengrasante de las piezas de disco y tambor, palieres y crucetas.

### Propie

Fácil de usar.  
No es necesario desarmar la unidad de freno.  
Elimina la liberación aérea de polvo de asbesto.

### Ventaj

- \*Remueve el líquido de freno, aceite y grasa de todas las superficies en los componentes de frenos de disco y tambor.
- \*Así como también de los palieres y cruceta universal.
- \*Desengrasa las superficies instantáneamente y no deja residuo.
- \*Evita totalmente todas las fallas e irregularidades de frenos, causadas por impurezas otros métodos de limpieza (la gasolina y otros disolventes) dejan en la superficie de fricción en los frenos.

### Aplicac

\*Permita que los frenos se enfríen antes de aplicar. Proteja las partes de goma, caucho ó plástico. Moderadamente moje las superficies, rociando en breves ráfagas a una distancia de 50 cms. Si es necesario frotar, use un paño libre de hilachas. Si los depósitos son muy pesados repita la operación.

### Recom

\*No limpie zapatas ó pastillas de frenos que están excesivamente impregnadas con aceite ó grasa. Estas deben ser remplazadas. Evite rociar en superficies pintadas. Si ha rociado inadvertidamente en superficies que muestran sensibilidad, no frote, enjuague con agua.